

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Kwidzyn , ul. Koszykowa  
INWESTOR : KCSiR  
ADRES INWESTORA : 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 6  
BRANZA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Tomków  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km 31.50*12.30*0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 154.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.980</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 31.50*12.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 387.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.450</b>
3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm piasek używany w strefach bezpieczeństwa, służący do amortyzowania upadku z wysokości, miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 - 2 mm. 387.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 387.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.450</b>
4	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm piasek używany w strefach bezpieczeństwa, służący do amortyzowania upadku z wysokości, miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 - 2 mm. Krotność = 20 387.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 387.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.450</b>
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  (31.50+12.30)*2*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.752</b>
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (31.50+12.30)*2	m m	 87.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.600</b>