

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Kwidzyn , Oś zaciśze ul. Spokojna
INWESTOR : KCSiR
ADRES INWESTORA : 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 6
BRANZA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Tomków
DATA OPRACOWANIA : czerwiec.2017

Ogółem wartosc kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 16.0*15.0*0.40	m ³ m ³	 96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 16.0*15.0	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm piasek używany w strefach bezpieczeństwa, służący do amortyzowania upadku z wysokości, miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 - 2 mm. 240.0	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm piasek używany w strefach bezpieczeństwa, służący do amortyzowania upadku z wysokości, miał odpowiednią grubość ziarna, tj. 0,2 - 2 mm. Krotność = 20 240.0	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (16.0+15.0)*2*0.02	m ³ m ³	 1.240	
				RAZEM	1.240
6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (16.0+15.0)*2	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000